PROMFACTOR



Модульний автоматичний вимикач FB3-125 EVO D 2P 125A

Код замовлення: FB3D2125

Технічні характеристики

основніхарактеристики	
Серія	FB3-125 EVO
Тип продукта	Модульний автоматичний вимикач
Кільткість полюсів	2P
Кількість захищених полюсів	2
Номінальний струм In, A	125
Тип мережі	змінний
Тип розчеплювача	термомагнітний
Характеристика відключення	D
Категорія застосування	A згідно вимог EN/IEC 60947-2
Відповідність вимогам по ізоляції	згідно вимог EN/IEC 60947-2
Відповідність стандарту	EN/IEC 60947-2
Номінальна напруга Un, V	230/400
Гранична комутаційна здатність Icu, A	15 000
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	500
Номінальна імпульсна витримувальна напруга Uimp, V	4 000
Наявність індикатора положення контату	так
Тип приводу	тумблер
Виконання автоматичного вимикача	модульний
Кріплення на DIN-рейку	TN 35
Висота, mm	90
Ширина, mm	54
Глибина, mm	78
Можливість пломбування on/off	так
Механічна зносостійкість (кількість циклів on/off)	20 000
Електрична зносостійкість (кількість циклів on/off)	10 000
Перетин проводників, що під'єднуються, mm^2	до 50
Підключення гребенчатою шиною	PIN, FORK (зверху та знизу)
Підключення додаткових пристроїв	так
Момент затиску болтів, Hm	3.5
Час відключення, s	≤ 0.1
Вага, kg	0,456

Умови експлуатаццїї	
Ступінь захисту	IP20 згідно вимог IEC 60529
Ступінь забруднення	3 згідно вимог EN/IEC 60947-2
Висота над рівнем моря, m	2 000
Діапазон робочих температур, °C	-25...+55
Температура зберігання °C	-25...+70
Гарантія	5 років