PROMFACTOR

Автомат захисного відключення FAP10-AC "C" 10A/0,3A 2P 10кА

Код замовлення: FAP10C10300AC



Технічні характеристики

Тип	FAP10
Відповідність стандарту	IEC 61009
Кількість полюсів	1P+N
Номінальний робочий струм In, A	10
Струм витоку $I_{\Delta n}$, mA	300
Номінальна робоча напруга Un, V	~230
Характеристика відключення	C
Гранична комутаційна здатність Icn, A	10 000
Категорія застосування	AC
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів on/off)	6 000/20 000 (електрична/механічна)
Перетин провідників, що під'єднуються, mm²	до 25
Тип диференційного захисту	електромеханічний
Номінальна напруга ізоляції U_i, V	500
Номінальна імпульсна напруга U_{imp}, V	4000
Номінальна частота f, Hz	50/60
Селективний клас	3
Тривалість миттєвого відключення, s	≤ 0. 1
Момент затиску болтів, Nm	3.5
Висота	80
Ширина	36
Глибина	74
Кріплення на DIN-рейку	TN 35
Підключення гребінчатою шиною	PIN/FORK
Підключення додаткових пристроїв	ні
Робоче положення	будь-яке
Можливість пломбування ON/OFF	так
Тип розчіплювача	електромагнітний/тепловий
Вага, kg	0.208

Умови експлуатації	
Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	3
Висота над рівнем моря, m	2 000
Діапазон робочих температур, °C	-25...+55
Температура зберігання, °C	-25...+70
Гарантія	5 років