PROMFACTOR

Автомат захисного відключення FAP1-AC "C" 16A/0,03A 4P 6кА

Код замовлення: FAP01C160304AC



Технічні характеристики

Тип	FAP1
Відповідність стандарту	IEC 61009
Кількість полюсів	3P+N
Номінальний робочий струм In, A	16
Струм витоку $I_{\Delta n}$, mA	30
Номінальна робоча напруга Un, V	~400
Характеристика відключення	C
Гранична комутаційна здатність Icn, A	6 000
Категорія застосування	AC
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів on/off)	4 000/10 000 (електрична/механічна)
Перетин провідників, що під'єднуються, mm²	до 25
Тип диференційного захисту	електроний
Тип розчіплювача	електромагнітний/тепловий
Номінальна напруга ізоляції U_i, V	500
Номінальна імпульсна напруга U_{imp}, V	4000
Номінальна частота f, Hz	50/60
Селективний клас	3
Тривалість миттєвого відключення, s	≤ 0.1
Висота	100
Ширина	72
Глибина	77
Кріплення на DIN-рейку	TN 35
Підключення гребінчатою шиною	PIN
Підключення додаткових пристроїв	ні
Робоче положення	будь-яке
Можливість пломбування ON/OFF	так
Вага, kg	0.441

Умови експлуатації	
Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	3
Висота над рівнем моря, m	2 000
Діапазон робочих температур, °C	-25...+55
Температура зберігання, °C	-25...+70
Гарантія	5 років