PROMFACTOR

Автомат захисного відключення FAP8-AC "B" 10A/0,3A 1P+N 6кА

Код замовлення: FAP08B10300AC



Технічні характеристики

Тип	FAP8
Відповідність стандарту	IEC/EN 61009-1
Кількість полюсів	1P+N
Типорозмір	2P, 1 модуль
Номінальний робочий струм In, A	10
Струм витоку IΔn, mA	300
Номінальна робоча напруга Un, V	~230
Характеристика відключення	B
Гранична комутаційна здатність Icn, A	6 000
Категорія застосування	AC
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів on/off)	10 000/20 000 (електрична/механічна)
Перетин провідників, що під'єднуються, mm²	до 16
Тип диференційного захисту	електроний
Тип розчіплювача	електромагнітний/тепловий
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	500
Номінальна імпульсна напруга Uimp, V	4000
Номінальна частота f, Hz	50/60
Селективний клас	3
Тривалість миттєвого відключення, s	≤ 0.1
Момент затиску болтів, Nm	2
Висота	84
Ширина	18
Глибина	74
Кріплення на DIN-рейку	TN 35
Підключення гребінчатою шиною	ні
Підключення додаткових пристроїв	ні
Робоче положення	будь-яке
Вага, kg	0.119

Умови експлуатації	
Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	3
Висота над рівнем моря, m	2 000
Діапазон робочих температур, °C	-25...+55
Температура зберігання, °C	-25...+70
Гарантія	5 років