PROMFACTOR

# Автомат захисного відключення FAP8-AC "C" 10A/0,3A 1P+N 6кА

Код замовлення: FAP08C10300AC



## Технічні характеристики

| Тип | FAP8 |
|---|---|
| Відповідність стандарту | IEC/EN 61009-1 |
| Кількість полюсів | 1P+N |
| Типорозмір | 2P, 1 модуль |
| Номінальний робочий струм In, A | 10 |
| Струм витоку I∆n, mA | 300 |
| Номінальна робоча напруга Un, V | ~230 |
| Характеристика відключення | C |
| Гранична комутаційна здатність Icn, A | 6 000 |
| Категорія застосування | AC |
| Комутаційна зносостійкість (кількість циклів on/off) | 10 000/20 000 (електрична/механічна) |
| Перетин провідників, що під'єднуються, mm² | до 16 |
| Тип диференційного захисту | електроний |
| Тип розчіплювача | електромагнітний/тепловий |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, V | 500 |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp, V | 4000 |
| Номінальна частота f, Hz | 50/60 |
| Селективний клас | 3 |
| Тривалість миттєвого відключення, s | ≤ 0.1 |
| Момент затиску болтів, Nm | 2 |
| Висота | 84 |
| Ширина | 18 |
| Глибина | 74 |
| Кріплення на DIN-рейку | TN 35 |
| Підключення гребінчатою шиною | ні |
| Підключення додаткових пристроїв | ні |
| Робоче положення | будь-яке |
| Вага, kg | 0.119 |

| Умови експлуатації | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP20 |
| Ступінь забруднення | 3 |
| Висота над рівнем моря, m | 2 000 |
| Діапазон робочих температур, °C | -25...+55 |
| Температура зберігання, °C | -25...+70 |
| Гарантія | 5 років |