PROMFACTOR



Перемикач навантаження
FSD2 1P 32A
Код замовлення: FSD21032

Технічні характеристики

Основні характеристики	
Відповідність стандарту	IEC/EN 60947-3
Серія	FSD2
Тип продукту	Перемикач навантаження
Кількість полюсів	1P
Номінальний струм In, A	32
Тип мережі	AC
Номінальна частота f, Hz	50/60
Категорія застосування	AC-22
Відповідність вимогам по ізоляції	згідно вимог IEC/EN 60947-2
Номінальна напруга Un, V	230/400
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	500
Номінальна імпульсна витримувальна напруга Uimp, kV	6
Номінальний умовний струм короткого замикання, kA	2,5
Виконання силового перемикача	модульний
Наявність індикації положення	так, I - II
Кріплення на DIN-рейку	TN 35
Механічна зносостійкість (кількість циклів on/off)	20 000
Електрична зносостійкість (кількість циклів on/off)	4 000
Перетин провідників, що під'єднуються, mm²	1.5-16mm^2- одножильний 1.5-10mm^2- багатожильний
Підключення гребінчатою шиною	ні
Підключення додаткових пристроїв	ні
Момент затиску болтів, Nm	PZ1, max. 1.7Nm
Можливість пломбування ON/OFF	так
Висота, mm	83
Ширина, mm	18
Глибина, mm	75
Вага, kg	0.069

Умови експлуатації	
Ступінь захисту	IP20 згідно вимог IEC 60529
Ступінь забруднення	3 згідно вимог EN/IEC 60947-2
Висота над рівнем моря, m	0...2 000
Діапазон робочих температур, °C	-25...+55
Температура зберігання, °C	-25...+70
Гарантія	5 років