PROMFACTOR group

МОДУЛЬНА ТЕХНІКА

Модульний автоматичний вимикач
FB1-63 City 6kA

Відповідність стандарту	**IEC/EN 60898** **IEC/EN 60947-2**
Кількість полюсів	**1-4P**
Часо-струмова характеристика	**B,C**
Номінальний струм	**1-63A**
Підключення гребінчатою шиною	**PIN**
Підключення додаткових пристроїв	**ні**



Модульний автоматичний вимикач
FB1-63 ECO 6kA

Відповідність стандарту	**IEC/EN 60898** **IEC/EN 60947-2**
Кількість полюсів	**1-4P**
Часо-струмова характеристика	**B,C**
Номінальний струм	**1-63A**
Підключення гребінчатою шиною	**PIN,FORK**



Модульний автоматичний вимикач
FB2-63 Standart 6kA

Відповідність стандарту	**IEC/EN 60898** **IEC/EN 60947-2**
Кількість полюсів	**1-4P, 1P+N, 3P+N**
Часо-струмова характеристика	**B,C,D**
Номінальний струм	**1-63A**
Підключення гребінчатою шиною	**PIN,FORK**
Підключення додаткових пристроїв	**так**



Модульний автоматичний вимикач
FB2-63 Standart 10kA

Відповідність стандарту	**IEC/EN 60898** **IEC/EN 60947-2**
Кількість полюсів	**1-4P, 1P+N, 3P+N**
Часо-струмова характеристика	**B,C,D**
Номінальний струм	**1-63A**
Підключення гребінчатою шиною	**PIN, FORK**
Підключення додаткових пристроїв	**так**



Модульний автоматичний вимикач
FB1-125 ECO 10kA

Відповідність стандарту	**IEC/EN 60898** **IEC/EN 60947-2**
Кількість полюсів	**1-4P**
Часо-струмова характеристика	**C,D**
Номінальний струм	**25-125A**
Підключення гребінчатою шиною	**PIN**



Модульний автоматичний вимикач
FB3-125 EVO 15kA

Відповідність стандарту	**IEC/EN 60898** **IEC/EN 60947-2**
Кількість полюсів	**1-4P**
Часо-струмова характеристика	**C,D**
Номінальний струм	**63-125A**
Підключення гребінчатою шиною	**PIN**
Підключення додаткових пристроїв	**так**



Контакт додатковий
F/A



Контакт сигнальний
F/AL



Розчіплювач мінімальної напруги
F/UV



Розчіплювач незалежний
F/SR



Блок дистанційного керування
F/MD2



Гарантія 5 років

www.promfactor.com
м.Кривий Ріг
вул. Леоніда Бородича 7Г