PROMFACTOR group

МОДУЛЬНА ТЕХНІКА

Автомат захисного відключення
FAP 1

Відповідність стандарту	**IEC 61009**
Кількість полюсів	**1P+N, 3P+N**
Часо-струмова характеристика	**C**
Номінальний робочий струм	**6-63A**
Струм витоку IΔn.	**30mA**
Категорія застосування	**AC**



Автомат захисного відключення
FAP10 10kA

Відповідність стандарту	**IEC 61009**
Кількість полюсів	**1P+N**
Часо-струмова характеристика	**B,C**
Номінальний робочий струм	**6A-40A**
Струм витоку IΔn.	**30/100/300mA**
Категорія застосування	**A, AC**
Підключення гребінчатою шиною	**PIN, FORK**



Реле захисного відключення
FPR 1

Відповідність стандарту	**IEC/EN 61008-1**
Кількість полюсів	**2P, 4P**
Номінальний робочий струм	**16-63A**
Струм витоку IΔn.	**30mA**
Категорія застосування	**AC**



Реле захисного відключення
FPR

Відповідність стандарту	**IEC/EN 61008-1**
Кількість полюсів	**2P, 4P**
Номінальний робочий струм	**16A - 100A**
Струм витоку IΔn.	**30,100,300mA**
Категорія застосування	**A, AC**



Модульний магнітний пускач
MCF3

Відповідність стандарту	**IEC 61095** **IEC 60947-4-1**
Кількість полюсів	**2P, 4P**
Номінальний струм	**16A - 63A**
Номінальна напруга	**24/230V**



Модульний магнітний пускач
MCF3i

Відповідність стандарту	**IEC 61095** **IEC 60947-4-1**
Кількість полюсів	**2P,4P**
Номінальний струм	**16A - 63A**
Номінальна напруга	**24/230V**



Обмежувач перенапруги
MOP-C

Відповідність стандарту	**IEC/EN 61643-11**
Кількість полюсів	**1-4P**
Номінальна напруга	**230V**
Клас (IEC/EN/VDE)	**II/T2/C**
Підключення гребінчатою шиною	**PIN, FORK**



Модульна розетка
RMD16

Відповідність стандарту	**IEC60947-5-1**
Номінальна робоча напруга	**~250V**
Номінальний струм In	**16A**
Ступінь захисту	**IP20**





Гарантія 5 років

www.promfactor.com
м.Кривий Ріг
вул. Леоніда Бородича 7Г