PROMFACTOR group

Вироби і матеріали для електромонтажу

Шинні клеми FA

Максимальний перетин провідника, мм²	16	35	70	120	16	35	70	120
Мінімальний перетин провідника, мм²	1,5	4	16	16	1,5	4	16	16
Товщина шинопроводу, мм	5				10			
Момент затиску болтів, Nm	10							
Номінальна напруга, В	до 1000							
Номінальний струм, А	180	270	400	440	180	270	400	440
Матеріал виготовлення	гальванізована сталь							

Монтажні DIN-рейки FD та аксесуари

Стандарт	EN 60715						
Матеріал виготовлення	гальванізована сталь						
Довжина, см	10	15	20	25	30	50	100
Момент затиску болтів, Nm	1; 0.8						
Номінальна напруга, В	6 x 15						

Номінальна напруга ізоляції Ui, V	400
Матеріал корпусу	поліамід
Матеріал зажиму	оцинкована сталь
Момент затиску ґвинта, Nm	0,6
Колір	сірий

Гребінчаті шини з'єднувальні PIN, FORK та Адаптери

Стандарт		IEC 60664, IEC/EN 60439-1
Номінальна напруга Un, V		~230/400
Номінальний струм In, A		63
Номінальна напруга ізоляції Ui, V		500
Ступінь забруднення		3
Перетин провідників, що під'єднуються, мм²	**FORK**	до 25
	PIN	до 50
Ступінь захисту		IP20

Тип з'єднання	PIN/FORK
Підключення	верхнє, бокове
Переріз проводів, що підключаються	25 мм², 50 мм²



Гарантія 5 років

www.promfactor.com
м. Кривий Ріг
вул. Леоніда Бородича, 7Г