PROMFACTOR group

Кнопкові пости керування BOX з кнопками

Метал

Пластик

Стандарт	EN 60947-5		
Кількість посадових отворів	1	2	3
Номінальна напруга Un (AC/DC), V	110/230/400		
Максимальний робочий струм Imax, A	AC - 6 DC - 0,6		
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	660		
Категорія застосування	AC - 15 DC - 13		
Комутаційна зносостійкість (електрична/механічна)	100000/1000000		
Кількість і тип контактів	1NO, 1NC	1NO, 1NC, 2NO	1NO, 1NC
Матеріал кнопок	пластик, метал		
Ступінь захисту	IP54/67		

Аксесуари до кнопкових вимикачів FP

Світлодіодний модуль до кнопкових вимикачів FP

Контакт нормально відкритий до вимикачів кнопкових FPNO

Контакт нормально закритий до вимикачів кнопкових FPNC

Інформаційна бірка «аварійний стоп» FPES

Силіконовий ковпачок для вимикачів кнопкових прямокутних FPSDSP

Силіконовий ковпачок для вимикачів кнопкових циліндричних FPSD

Силіконовий ковпачок для вимикачів кнопкових прямокутних FPSDSS



Гарантія 5 років

www.promfactor.com
м. Кривий Ріг
вул. Леоніда Бородича, 7Г