PROMFACTOR group

Вироби і матеріали для електромонтажу

Шинні ізолятори SM



Розмір шинопроводу, мм		30	40	25	20	30	40
Механічні руйнівні сили	на вигин, кН	6	6	10	10	20	30
	крутний момент, кН*м	0,2	0,3	0,6	0,6	0,8	0,8
Матеріал корпусу		поліамід зі скловолокном					
Матеріал різьбової втулки		латунь					
Дугостійкість, с		не менше 120					
Ударна в'язкість, кДж/м²		не менше 25					
Номінальна напруга, В		до 1000					
Електричний опір, Ом		1x1012					
Щільність матеріалу, г/см		1,75-1,95					
Комплектація		з болтами					
Напруга пробою, кВ		6	8	10	12	12	12
Діаметр різьблення болта, мм		M6		M8			M10

Ступінчаті ізолятори ST, SJ





Розмір шинопроводу, мм		30	40	25	20	30	40	50
Механічні руйнівні сили	на вигин, кН	6	10	6	6	6	10	20
	крутний момент, кН*м	0,6	0,8	0,3	0,2	0,6	0,8	0,8
Матеріал корпусу		поліамід зі скловолокном						
Матеріал різьбової втулки		латунь						
Дугостійкість, с		не менше 120						
Щільність матеріалу, г/см		1,75-1,95						
Електричний опір, Ом		1x1012						
Максимальний робочий струм, In		475	705	345	275	475	705	955
Напруга пробою, кВ		15	18	8	6	9	12	16
Діаметр різьблення болта, мм		M8	M10	M6	M6	M8	M8	M10

Гарантія 5 років

www.promfactor.com
м. Кривий Ріг
вул. Леоніда Бородича, 7Г