PROMFACTOR group

Вироби і матеріали для електромонтажу

Клеми кінцеві ізольовані FMD



Стандарт	IEC/EN 60998-2-1, IEC/EN 60998-1		
Номінальна напруга Un, AC, V	415		
Номінальний струм In, A	63		
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	800		
Номінальна імпульсна напруга Uimp, V	2500		
Розмір бруска, мм	6 x 9		
Кількість отворів та перетин провідників, що під'єднуються, мм²	7x1,5...10	12x1,5...10	15x1,5...10
Момент затиску болтів, Nm	2		
Матеріал корпусу	термостійкий поліамід PA66		
Матеріал клеми	латунь		
Затискачі	під викрутку		
Монтаж	на DIN-рейку		

Шини нульові SOF



Стандарт	IEC/EN 60998-2-1, IEC/EN 60998-1								
Номінальна напруга Un, AC, V	415								
Номінальний струм In, A	63								
Номінальна імпульсна напруга Uimp, V	2500								
Розмір бруска, мм	6 x 9								
Кількість отворів та перетин провідників, що під'єднуються, мм²	4x1,5...10	6x1,5...10	8x1,5...10	10x1,5...10	12x1,5...10	14x1,5...10	16x1,5...10	24x1,5...10	71x1,5...10
Момент затиску болтів, Nm	2								
Матеріал клеми	латунь								
Затискачі	під викрутку								
Монтаж	на монтажну панель								

Гарантія 5 років

www.promfactor.com
м. Кривий Ріг
вул. Леоніда Бородича, 7Г