

## МОДУЛЬНА ТЕХНІКА

### Модульний автоматичний вимикач FB1-63 ECO 6kA

Відповідність стандарту IEC/EN 60898  
IEC/EN 60947-2  
Кількість полюсів 1-4P  
Часо-струмова характеристика B,C  
Номинальний струм 1-63A  
Підключення гребінчатою шиною PIN,FORK



### Модульний автоматичний вимикач FB1-125 ECO 10kA

Відповідність стандарту IEC/EN 60898  
IEC/EN 60947-2  
Кількість полюсів 1-4P  
Часо-струмова характеристика C,D  
Номинальний струм 25-125A  
Підключення гребінчатою шиною PIN



### Модульний автоматичний вимикач FB2-63 Standart 6kA

Відповідність стандарту IEC/EN 60898  
IEC/EN 60947-2  
Кількість полюсів 1-4P  
Часо-струмова характеристика B,C,D  
Номинальний струм 1-63A  
Підключення гребінчатою шиною PIN,FORK  
Підключення додаткових пристроїв так



### Модульний автоматичний вимикач FB2-63 Standart 10kA

Відповідність стандарту IEC/EN 60898  
IEC/EN 60947-2  
Кількість полюсів 1-4P  
Часо-струмова характеристика B,C,D  
Номинальний струм 1-63A  
Підключення гребінчатою шиною PIN, FORK  
Підключення додаткових пристроїв так



### Модульний автоматичний вимикач FB3-125 EVO 15kA

Відповідність стандарту IEC/EN 60898  
IEC/EN 60947-2  
Кількість полюсів 1-4P  
Часо-струмова характеристика C,D  
Номинальний струм 80-125A  
Підключення гребінчатою шиною PIN  
Підключення додаткових пристроїв так



### Модульний силовий вимикач FSD3

Відповідність стандарту IEC/EN 60947-3  
Кількість полюсів 1-4P  
Номинальний струм 10-125A  
Підключення гребінчатою шиною PIN, FORK  
Підключення додаткових пристроїв так



Контакт  
додатковий  
F/A



Контакт  
сигнальний  
F/AL



Розчіплювач  
мінімальної напруги  
F/UV



Розчіплювач  
незалежний  
F/SR



Блок дистанційного  
керування  
F/MD2



Гарантія 5 років

[www.promfactor.com](http://www.promfactor.com)  
м.Кривий Ріг  
вул. Леоніда Бородича 7Г