

МОДУЛЬНА ТЕХНІКА

Модульний автоматичний вимикач FB2-63 Standart 6kA

Відповідність стандарту IEC/EN 60898
IEC/EN 60947-2
Кількість полюсів 1-4P
Часо-струмова характеристика B,C,D
Номинальний струм 1-63A
Підключення гребінчатою шиною PIN,FORK
Підключення додаткових пристроїв так



Перемикач навантаження FSD2

Відповідність стандарту IEC 60947-3
EN 60947-3
Кількість полюсів 1-4P
Номинальний струм 1-63A



Реле захисного відключення FPR

Відповідність стандарту IEC/EN 61008-1
Кількість полюсів 2P, 4P
Номинальний робочий струм 16A - 100A
Струм витoku І_{Δn} 30,100,300mA
Категорія застосування A, AC



Автомат захисного відключення FAP6 6kA

Відповідність стандарту IEC 61009
Кількість полюсів 1P+N
Часо-струмова характеристика B,C
Номинальний робочий струм 6A-40A
Струм витoku І_{Δn} 30mA
Категорія застосування AC



Модульний магнітний пускач MCF3

Відповідність стандарту IEC 61095
IEC 60947-4-1
Кількість полюсів 2P, 4P
Номинальний струм 16A - 63A
Номинальна напруга 24/230V



Обмежувач перенапруги MOP-C

Відповідність стандарту IEC/EN 61643-11
Кількість полюсів 1-4P
Номинальна напруга 230V
Клас (IEC/EN/VDE) II/T2/C
Підключення гребінчатою шиною PIN, FORK



Багатофункціональний тижневий таймер FRT14 71

Відповідність стандарту EN/IEC 60730-1
EN/IEC 60730-2-7
Живляча напруга AC/DC, V 220-240 або 24-264
Програми тижнева, денна, імпульсна
Струм контактів A/V, AC1 16/250



Модульна розетка RMD16

Відповідність стандарту IEC60947-5-1
Номинальна робоча напруга ~250V
Номинальний струм I_n 16A
Ступінь захисту IP20



Гарантія 5 років

www.promfactor.com
м.Кривий Ріг
вул. Леоніда Бородича 7Г