

Модульний автоматичний вимикач FB1-63 City B 3P 20A

Код замовлення: FB1CIB3020



Технічні характеристики

Основні характеристики	
Серія	FB1-63 City
Тип продукту	Модульний автоматичний вимикач
Кількість полюсів	3P
Кількість захищених полюсів	3
Номинальний струм I _n , A	20
Тип мережі	змінний
Тип розчеплювача	термомагнітний
Характеристика відключення	B
Категорія застосування	A згідно вимог EN/IEC 60947-2
Відповідність вимогам по ізоляції	згідно вимог EN/IEC 60947-2
Відповідність стандарту	EN/IEC 60947-2
Номинальна напруга U _n , V	230/400
Гранична комутаційна здатність I _{cu} , A	6000
Номинальна напруга ізоляції U _i , V	500
Номинальне імпульсне витримувальна напруга U _{imp} , kV	4
Наявність індикатора положення контакту	так
Тип приводу	тумблер
Виконання автоматичного вимикача	модульний
Кріплення на DIN-рейку	TN 35
Висота, mm	79
Ширина, mm	54
Глибина, mm	77
Вага, kg	0,234
Механічна зносостійкість (кількість циклів on/off)	20 000
Електрична зносостійкість (кількість циклів on/off)	10 000
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	до 25
Підключення гребінчатою шиною	PIN (зверху та знизу)
Підключення додаткових пристроїв	ні
Момент затиску болтів, Nm	2.0
Час відключення, s	≤0.01
Можливість пломбування on/off	так

Умови експлуатації	
Ступінь захисту	IP20 згідно вимог IEC 60529
Ступінь забруднення	3 згідно вимог EN/IEC 60947-2
Висота над рівнем моря, m	2 000
Діапазон робочих температур, °C	-25...+55
Температура зберігання, °C	-25...+70
Гарантія	5 років