

Автомат захисного відключення FAP10-A "B" 10A/0,03A 2P 10кА

Код замовлення: FAP10B10030A



Технічні характеристики

Тип	FAP10
Відповідність стандарту	IEC 61009
Кількість полюсів	1P+N
Номинальний робочий струм I _n , A	10
Струм витоку I _{Δn} , mA	30
Номинальна робоча напруга U _n , V	~230
Характеристика відключення	B
Гранична комутаційна здатність I _{cs} , A	10 000
Категорія застосування	A
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів on/off)	6 000/20 000 (електрична/механічна)
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	до 25
Тип диференційного захисту	електромеханічний
Номинальна напруга ізоляції U _i , V	500
Номинальна імпульсна напруга U _{imp} , V	4000
Номинальна частота f, Hz	50/60
Селективний клас	3
Тривалість миттєвого відключення, s	≤ 0.1
Момент затиску болтів, Nm	3.5
Висота	80
Ширина	36
Глибина	74
Кріплення на DIN-рейку	TN 35
Підключення гребінчатою шиною	PIN/FORK
Підключення додаткових пристроїв	ні
Робоче положення	будь-яке
Можливість пломбування ON/OFF	так
Тип розчіплювача	електромагнітний/тепловий
Вага, kg	0.218

Умови експлуатації

Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	3
Висота над рівнем моря, m	2 000
Діапазон робочих температур, °C	-25...+55
Температура зберігання, °C	-25...+70
Гарантія	5 років