

**Модульний автоматичний вимикач
FB2-63 Standart C 4P 25A**

Код замовлення: FB2C4125

**Технічні характеристики**

Основні характеристики	
Серія	FB2-63 Standart
Тип продукту	Модульний автоматичний вимикач
Кількість полюсів	4P
Кількість захищених полюсів	4
Номинальний струм I _n , A	25
Тип мережі	змінний
Тип розчеплювача	термомагнітний
Характеристика відключення	C
Категорія застосування	A згідно вимог EN/IEC 60947-2
Відповідність вимогам по ізоляції	згідно вимог EN/IEC 60947-2
Відповідність стандарту	EN/IEC 60947-2
Номинальна напруга U _n , V	230/400
Гранична комутаційна здатність I _{cu} , A	10 000
Номинальна напруга ізоляції U _i , V	500
Номинальне імпульсне витримувальна напруга U _{imp} , kV	4
Наявність індикатора положення контакту	так
Тип приводу	тумблер
Виконання автоматичного вимикача	модульний
Кріплення на DIN-рейку	TN 35
Висота, мм	82
Ширина, мм	18
Глибина, мм	74
Вага, kg	0,456
Механічна зносостійкість (кількість циклів on/off)	20 000
Електрична зносостійкість (кількість циклів on/off)	10 000
Перетин провідників, що під'єднуються, мм ²	до 25
Підключення гребінчатою шиною	PIN, FORK(зверху та знизу)
Підключення додаткових пристроїв	так
Момент затиску болтів, Nm	2.0
Час відключення, s	≤0.01
Можливість пломбування on/off	так

Умови експлуатації	
Ступінь захисту	IP20 згідно вимог IEC 60529
Ступінь забруднення	3 згідно вимог EN/IEC 60947-2
Висота над рівнем моря, m	2 000
Діапазон робочих температур, °C	-25...+55
Температура зберігання, °C	-25...+70
Гарантія	5 років