



Модульний автоматичний вимикач FB3-125 EVO C 2P 125A

Код замовлення: FB3C2125

Технічні характеристики

| основні характеристики | |
|---|--------------------------------|
| Серія | FB3-125 EVO |
| Тип продукту | Модульний автоматичний вимикач |
| Кількість полюсів | 2P |
| Кількість захищених полюсів | 2 |
| Номинальний струм I _n , А | 125 |
| Тип мережі | змінний |
| Тип розчеплювача | термомагнітний |
| Характеристика відключення | C |
| Категорія застосування | A згідно вимог EN/IEC 60947-2 |
| Відповідність вимогам по ізоляції | згідно вимог EN/IEC 60947-2 |
| Відповідність стандарту | EN/IEC 60947-2 |
| Номинальна напруга U _n , V | 230/400 |
| Гранична комутаційна здатність I _{cu} , А | 15 000 |
| Номинальна напруга ізоляції U _i , V | 500 |
| Номинальна імпульсна витримувальна напруга U _{imp} , V | 4 000 |
| Наявність індикатора положення контакту | так |
| Тип приводу | тумблер |
| Виконання автоматичного вимикача | модульний |
| Кріплення на DIN-рейку | TN 35 |
| Висота, mm | 90 |
| Ширина, mm | 54 |
| Глибина, mm | 78 |
| Можливість пломбування on/off | так |
| Механічна зносостійкість (кількість циклів on/off) | 20 000 |
| Електрична зносостійкість (кількість циклів on/off) | 10 000 |
| Перетин проводників, що під'єднуються, mm ² | до 50 |
| Підключення гребенчатою шиною | PIN, FORK (зверху та знизу) |
| Підключення додаткових пристроїв | так |
| Момент затиску болтів, Nm | 3.5 |
| Час відключення, s | ≤ 0.1 |
| Вага, kg | 0,456 |

| Умови експлуатації | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Ступінь захисту | IP20 згідно вимог IEC 60529 |
| Ступінь забруднення | 3 згідно вимог EN/IEC 60947-2 |
| Висота над рівнем моря, m | 2 000 |
| Діапазон робочих температур, °C | -25...+55 |
| Температура зберігання °C | -25...+70 |
| Гарантія | 5 років |