



Модульний автоматичний вимикач FB3-125 EVO D 3P 80A

Код замовлення: FB3D3080

Технічні характеристики

основні характеристики	
Серія	FB3-125 EVO
Тип продукту	Модульний автоматичний вимикач
Кількість полюсів	3P
Кількість захищених полюсів	3
Номинальний струм I _n , А	80
Тип мережі	змінний
Тип розчеплювача	термомагнітний
Характеристика відключення	D
Категорія застосування	A згідно вимог EN/IEC 60947-2
Відповідність вимогам по ізоляції	згідно вимог EN/IEC 60947-2
Відповідність стандарту	EN/IEC 60947-2
Номинальна напруга U _n , V	230/400
Гранична комутаційна здатність I _{cu} , А	15 000
Номинальна напруга ізоляції U _i , V	500
Номинальна імпульсна витримувальна напруга U _{imp} , V	4 000
Наявність індикатора положення контакту	так
Тип приводу	тумблер
Виконання автоматичного вимикача	модульний
Кріплення на DIN-рейку	TN 35
Висота, mm	90
Ширина, mm	81
Глибина, mm	78
Можливість пломбування on/off	так
Механічна зносостійкість (кількість циклів on/off)	20 000
Електрична зносостійкість (кількість циклів on/off)	10 000
Перетин проводників, що під'єднуються, mm ²	до 50
Підключення гребенчатою шиною	PIN, FORK (зверху та знизу)
Підключення додаткових пристроїв	так
Момент затиску болтів, Nm	3.5
Час відключення, s	≤ 0.1
Вага, kg	0,660
Умови експлуатації	
Ступінь захисту	IP20 згідно вимог IEC 60529
Ступінь забруднення	3 згідно вимог EN/IEC 60947-2
Висота над рівнем моря, m	2 000
Діапазон робочих температур, °C	-25...+55
Температура зберігання °C	-25...+70
Гарантія	5 років