

## Rozłącznik izolacyjny FSD3 3P 40A

Kod zamówienia: FSD33040

Kod EAN: 4779040154511



### Karta katalogowa

| Dane techniczne                                  |                          |
|--|--------------------------|
| Typ produktu                                     | FSD3                     |
| Funkcja  | Switch-disconnector      |
| Liczba biegunów                                  | 3P                       |
| Prąd znamionowy Ie                               | 40 A                     |
| Rodzaj napięcia                                  | prąd przemienny AC       |
| Częstotliwość znamionowa                         | 50/60 Hz                 |
| Kategoria użytkowania                            | AC-22                    |
| Funkcja izolacyjna                               | zgodnie z EN/IEC 60947-2 |
| Zgodność z normą                                 | EN/IEC 60947-3           |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue                | 230/400 V                |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui                  | 500 V                    |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Ue      | 6 kV                     |
| Wskanik położenia styków                         | tak                      |
| Rodzaj napędu                                    | dwignia                  |
| Wskanik załączenia                               | ON/OFF                   |
| Sposób mocowania                                 | zatrzaski                |
| Montaż na szynie DIN                             | 35x7.5                   |
| Wysokość   | 82 mm                    |
| Szerokość  | 54 mm                    |
| Głębokość  | 74 mm                    |
| Waga   | 0.262 kg                 |
| Trwałość mechaniczna (liczba cykli włącz/wyłącz) | 20 000 cykli             |
| Trwałość elektryczna (liczba cykli włącz/wyłącz) | 4 000 cykli              |
| Przekrój przewodu sztywnego                      | do 50 mm <sup>2</sup>    |
| Możliwość podłączenia szyny łączeniowej          | górną-dół (PIN, FORK)    |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                | tak                      |
| Moment dokręcający                               | 3.0 Nm                   |

| Warunki użytkowania         |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony             | IP20 (zgodnie z IEC 60529)   |
| Stopień zanieczyszczenia    | 3 (zgodnie z EN/IEC 60947-2) |
| Wysokość nad poziomem morza | 0...2 000 m                  |
| Temperatura pracy           | -25...+55 °C                 |
| Temperatura magazynowania   | -25...+70 °C                 |